



Novinky 2011



Futura – Krbová kamna na dřevo se zásobníkem na dřevěné brikety s automatickým podáváním. Doba hoření 6 hodin. Kachlový obklad v barvě bílé a černé. Po vyprázdnění zásobníku je možno normálně přikládat dřevo předními dvířky. Výkon 10 kW, odkouření o velikosti 150 mm. Nutnost připojení na 230 V.

Wanda – Krbová kamna se zabudovanou teplovzdušnou vložkou Focolare 60 Crystal. Součástí dodávky je ventilátor. V zadní části dva výstupy teplého vzduchu o velikosti 120 mm. Výkon 9 kW, odkouření 150 mm. Nutnost připojení na 230 V.

Viola – Celolitínová krbová kamna s roštem a popelníkem, automatickou regulací a roztápěcí klapkou. Výkon 8 kW, odkouření horní a zadní o velikosti 150 mm.

Violeta – Malá celolitínová kamna s trojitým ekologickým hořením o výkonu 6 kW s roštem a popelníkem. Odkouření zadní a horní o velikosti 120 mm.

Isotta Forno – Isotta s troubou navazuje na tradici bytelných celolitínových kamen Isotta. Boční přikládání, rošt s popelníkem, roztápěcí klapka, automatická regulace vzduchu a ukazatel teploty v troubě. Výkon 9 – 11 kW, odkouření 150 mm. Celosmaltovaný povrch.

FOCOLARE 100 Hybrid – Teplovzdušná krbová vložka o šířce 100 cm. Jedna příkladací dvířka otvírací do strany, druhá nahoru.

Futura

Výkon 10 kW, odkouření 150 mm. Nutnost připojení na 230 V.



Součástí teplovzdušný plášť, hrdla na rozvod teplého vzduchu. Příprava na externí vzduch a ventilátor pro zvýšení množství teplého vzduchu. Výkon 11 kW, odkouření 180 mm.

FLY Idro D.S.A. – Tento typ zcela mění pohled na vytápění domů dřevem s odvodem tepla do ústředního topení. Jednoduchá instalace, kompaktní rozměry a moderní design nabízejí použití do nově stavěných domů. Obložení z kachlových dílů snižuje teploty povrchu a zabraňuje popálení. Úsporný a technický tvar, kachlový obklad v barvě bílé a černé přesně pasuje do větších prostorů s minimem zařízení nábytkem.

Norma Idro D.S.A. – Krbová kamna na dřevo a dřevěné brikety s velkým prosklením, výkonem do vody až 14 kW.

Italy Termo – Built-In – Krbový sporák s možností vytápění do ústředního topení. Konstrukce umožňuje instalaci přímo do kuchyňské linky. Výkon do vody až 15 kW a do vzduchu jen 3,5 kW. Kouřovod jen 150 mm umožňuje připojení i na staré komíny.

Italy Termo – All Inclusive – Krbový sporák s možností vytápění do ústředního topení. Výkon do vody až 15 kW a do vzduchu jen 3,5 kW. V levé části sporáku je instalována sestava, která obsahuje expanzní nádobu, dvě čerpadla, elektronickou jednotku a bezpečnostní prvky.

Wanda

Výkon 9 kW, odkouření 150 mm. Nutnost připojení na 230 V.



Viola

Výkon 8 kW, odkouření horní a zadní o velikosti 150 mm.



Violeta

Výkonu 6 kW, odkouření zadní a horní o velikosti 120 mm.



Isotta Forno

Výkon 9-11 kW, odkouření 150 mm. Celosmaltovaný povrch.



Focolare 100 Hybrid

Výkon 11 kW, odkouření 180 mm.



Fly Idro D.S.A.

Výkon do vody 11,1 kW, do vzduchu 4,3 kW, účinnost 82,7 %.



Norma Idro D.S.A.

Výkon do vody až 14 kW, na dřevo a dřevěné brikety.



Italy Termo – Built-In

Výkon do vody 15 kW, do vzduchu 3,5 kW, účinnost 83 %.



Italy Termo – All Inclusive

Výkon do vody 15 kW, do vzduchu 3,5 kW, účinnost 83 %.



Teodora

Litinová kamna na pelety o výkonu 8,5 kW.



Melinda Steel Air

Teplovzdušná kamna na pelety o výkonu 10,5 kW.



Graziosa Steel Plus

Kamna na pelety o výkonu 7 kW s možností vytápění další místnosti.



Elisir Idro

Kamna na pelety s teplovodním výměníkem. Výkon do vody 11,5 kW.



Teodora – Zcela nový typ celolitinových teplovzdušných kamen na pelety. Automatické zapálení, regulace výkonu podle potřeb domácnosti, zásobník na pelety na 15 kg. Výkon 8,5 kW, odkouření o velikosti pouze 80 mm.

Graziosa Steel Plus – Je další z rodiny výrobků na pelety firmy Extraflame, které se dají použít v nízkoenergetických domech. Teplý vzduch jde nejen před kamna, ale je možné ho rozvést do dalších místností vzdálených až 6 m.

Melinda Steel Air – Plně automatická kamna na pelety. Výkon 10,5 kW, plně automatický provoz, údržba soustředěná jen na roční čištění.

Elisir Idro – Pouze 31 cm hluboká kamna na pelety s teplovodním výměníkem o výkonu do 11,5 kW, účinnost 91%, spotřeba 2,8 kg. Instalace se provádí přímo do obytných prostorů. Plně automatický provoz. Tento typ je především určen za náhradu elektrického topení i jako hlavní zdroj do nízkoenergetických domů.



TOP-EL, spol. s r. o.

Severní 334
252 25 Ořech
www.top-el.cz
www.lanordica.cz

Telefon: 244 462 922
Fax: 244 461 698

E-mail: info@top-el.cz

Slovensko

Telefon: +421 904 801 291